



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° _____
NUMERO FATTUTA _____
(ai sensi dell'art. 11. Par 4 Regolamento UE n° 305/2011)

FLO.IT SRL

Sede Legale: Via Castellana n° 48 – 31039 Riese Pio X (TV) – Italy
Sede produttiva: Via Cal Longa n° 26 - Zona industriale 31028 VAZZOLA (TV) – Italy
Tel. +39 0438 442195 - Fax +39 0438 443649
flo.it@florianinc.com
C.F. Partita IVA – IT043040100268
www.florianinc.com

Riferimento alla DOP:

Pavimento in rovere a 2 strati, con primo strato di legno nobile da 3,1, 4 o 6 mm di spessore e secondo strato di multistrato di betulla. Specie legnosa: rovere o walnut. Incollato con collanti NAF.

Classi di qualità (free class): A/B, K-Character, R- SR Rustico, KR, AB Alburno, Mix Grade (UNI EN 13489 -2018)

Formato: spessore 10-12-14-15-18-20-21 mm x larghezza da 100 a 300 mm x lunghezza da 500 a 3000 mm

Geometrie di posa: regolare, herringbone o chevron

Finitura: Grezzo, Verniciato

Lavorazioni Accessorie: Spazzolato- levigato- bisellato

Posa: incollata o galleggiante (UNI 11368-1 e UNI 11368-2) per posa regolare, incollata per herringbone/chevron

N.B. Certificato Indoor Air Comfort Gold. Il multistrato di betulla è conforme ai requisiti CARB 2 e TSCA Title VI (EPA).

Tutti i prodotti verniciati rispettano la norma UNI 11622-1 e sono compatibili per uso domestico.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Densità:	700-760 kg/m ³ (rovere) - 640-700 kg/m ³ (walnut)
Reazione al Fuoco*:	Cfl-S1 (UNI EN 13501-1)
Emissione Di Formaldeide:	Classe E1 (UNI EN 717-1)
Emissione Di Pentaclorofenolo:	≤ 5 ppm
Resistenza a Rottura:	NPD
Scivolosità:	NPD
Durabilità Biologica:	CLASSE 2
Conducibilità Termica	0,088 m ² k / W (15mm)

*solo per il prodotto verniciato

Test eseguiti presso CATAS e T2i.

CATEGORIA DI PRODOTTO	NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO	USO PREVISTO
PAVIMENTAZIONI DI LEGNO	UNI EN 14342:2013	PER UTILIZZO INTERNO

Firma del Legale Rappresentante: Claudia Florian

FLO.IT Srl
Sede Legale: Via Castellana, 48/A
31039 Riese Pio X (TV)
Unità Locale: Via Cal Longa, 26
31028 Vazzola (TV)
P.Iva e C.F. 04304100268