



Woody Fire

WOODY PELLET

DESCRIZIONE:

- Combustibile solido, ottenuto tramite la cippatura.
- Essiccazione e pressatura di puro legno vergine. I granuli vengono pressati ad alta temperatura e pressione, per garantire un risultato ottimale, senza l'aggiunta di additivi.

MATERIA PRIMA:

- Costituita da essenze di latifoglia (maggioranza faggio) e da conifera di abete.
- Composta esclusivamente da tronchi e da tutti i suoi derivati quali refile, cippato e segatura.
- Privi di corteccia, di qualsiasi additivo o inquinante.

QUALITÀ:

Alta qualità del prodotto, non trattato chimicamente, senza aggiunta di additivi o collanti. I nostri pellet rispettano la norma **UNI EN ISO 17225-1 e 17225-2**.

Umidità, densità e resistenza meccanica del nostro pellet sono controllati regolarmente, in modo da assicurare una qualità costante e ottimale del prodotto. La qualità del pellet viene inoltre verificata periodicamente da "Holz Forschung". Il prodotto è **certificato EnPlus A1**.

DATI TECNICI	
Lunghezza	40 mm max
Diametro	6 mm ± 1
Residui in cenere	0,6 %
Umidità	7,6 %
Potere calorifico (db)	5,0 kWh/kg
Densità apparente	600 Kg/m ³
Durabilità meccanica	≥ 98 % peso
Agenti leganti	assenti

USO PREVISTO:

Questo combustibile solido è previsto per la combustione in caldaie moderne, caminetti e stufe per la combustione di energia termica per il riscaldamento di case, condomini, strutture ricettive, magazzini, ecc.

CONSERVAZIONE:

Conservazione industriale: all'interno del magazzino, si consiglia di mantenere un'umidità relativa dell'aria fino al 65% e una temperatura ambiente compresa tra 1°C e 28°C, di avere un pavimento con isolamento termico contro l'umidità e di adottare un sistema di ventilazione di espirazione e aspirazione (gravitazionale o meccanica). Si consiglia di conservare i sacchi di pellet su pallets, o direttamente su big bag.

Conservazione domestica: si consiglia di conservare i sacchi di pellet in un luogo asciutto e non esposto all'azione diretta delle precipitazioni atmosferiche. Si consiglia di non tenere i sacchi a diretto contatto con il pavimento.

Din d.o.o. declina ogni responsabilità in caso di contestazioni di materiale danneggiato dovuto ad uno stoccaggio diverso da quanto qui descritto.

AZIENDA:

Din d.o.o. è un' azienda che fa parte del **Gruppo Produttori Pellet ENplus**; la linea **Woody Fire** include i seguenti prodotti: Woody Pellets, Woody Briketts e Woody Sticks.



Din Novoselec d.o.o.

Sede legale: Park Hrvatskih Mučenika 4
10315 Novoselec - Hrvatska
Tel. +385 (0)1/2897-026 - Fax +385 (0)1/2897-115
din@din.hr
C.F. Partita IVA HR09030392140