



Woody  
Fire

## WOODY PELLET ABETE

### DESCRIZIONE:

- Combustibile solido, ottenuto tramite la cippatura.
- Essiccazione e pressatura di puro legno vergine. I granuli vengono pressati ad alta temperatura e pressione, per garantire un risultato ottimale, senza l'aggiunta di additivi.

### MATERIA PRIMA:

- Costituita da essenze di abete.
- Composta esclusivamente da tronchi e da tutti i suoi derivati quali refile, cippato e segatura.
- Privi di corteccia, di qualsiasi additivo o inquinante.

### QUALITÀ:

Alta qualità del prodotto derivante dall'utilizzo esclusivo di legno di aghifoglie, non trattato chimicamente, senza aggiunta di additivi o collanti. I nostri pellet rispettano la norma **UNI EN ISO 17225-1 e 17225-2**.

Umidità, densità e resistenza meccanica del nostro pellet sono controllati regolarmente, in modo da assicurare una qualità costante e ottimale del prodotto. La qualità del pellet viene inoltre verificata periodicamente da "Aiel". Il prodotto è **certificato EnPlus A1**.

DATI TECNICI	
Lunghezza	40 mm max
Diametro	6 mm ± 1
Residui in cenere	0,3 %
Umidità	8,5 %
Potere calorifico	4,87 kWh/kg
Densità apparente	750 ≥ DB ≥ 600 Kg/m <sup>3</sup>
Durabilità meccanica	≥ 98 % peso
Agenti leganti	assenti

### USO PREVISTO:

Questo combustibile solido è previsto per la combustione in caldaie moderne, caminetti e stufe per la combustione di energia termica per il riscaldamento di case, condomini, strutture ricettive, magazzini, ecc.

### CONSERVAZIONE:

Conservazione industriale: all'interno del magazzino, si consiglia di mantenere un'umidità relativa dell'aria fino al 65% e una temperatura ambiente compresa tra 1°C e 28°C, di avere un pavimento con isolamento termico contro l'umidità e di adottare un sistema di ventilazione di espirazione e aspirazione (gravitazionale o meccanica). Si consiglia di conservare i sacchi di pellet su pallets, o direttamente su big bag.

Conservazione domestica: si consiglia di conservare i sacchi di pellet in un luogo asciutto e non esposto all'azione diretta delle precipitazioni atmosferiche. Si consiglia di non tenere i sacchi a diretto contatto con il pavimento.

**FLO.IT S.r.l. declina ogni responsabilità in caso di contestazioni di materiale danneggiato dovuto ad uno stoccaggio diverso da quanto qui descritto.**

### AZIENDA:

La **Flo.it** è un' azienda iscritta ad **AIEL** e fa parte del **Gruppo Produttori e Distributori Pellet ENplus**; la linea **Woody Fire** include i seguenti prodotti: Woody Pellets, Woody Briketts e Woody Sticks.



IT 366



**Flo.it s.r.l.**  
Sede Legale: Via Castellana n° 48/a  
31039 Riese Pio X (TV) - Italia  
Sede Produttiva: Via Cal Longa n° 26 - Zona industriale  
31028 Vazzola (TV) - Italia  
Tel. +39 0438 442195 - Fax +39 0438 443649  
flo.it@florianinc.com  
C.F. Partita IVA - IT04304100268