

FLO.2 Layer - NOYER

NOM COMMERCIAL DU PRODUIT:	FLO.2 Layer
NORMES DE RÉFÉRENCE DES PRODUITS:	UNI EN 13489:2023 Éléments de parquet multiplis pour usage intérieur pour revêtement de sol
ESPÈCES DE BOIS UTILISÉES:	Couche d'usure: <i>Juglans nigra</i> ou <i>Juglans regia</i> .
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU PRODUIT:	Première couche : lamelles de noyer Support : contreplaqué de bouleau
FINITIONS DU PRODUIT:	Micro-biseau sur les côtés des éléments avec une surface marchable brossée ou non brossée, peinte avec un produit à base d'eau pigmenté en ligne avec durcissement UV.
TPOLOGIE DE POSE:	collé ou flottant : respecter scrupuleusement les instructions du manuel d'installation
DIMENSIONS DU PRODUIT:	
Épaisseur du produit	15 mm $\pm$ 0,5 - couche supérieure 4 mm (couche supérieure 3 et 6 mm sur demande). Epaisseur en référence à la confirmation de commande.
Largeur:	192 mm (152 mm, 142 mm ou inférieur, sous réserve de disponibilité et de confirmation de la commande)
Longueur:	1175 - 1850 - 2150 - 2350 ou moins, selon disponibilité et comme indiqué dans la confirmation de commande

TEST	REFERENCE	VALUE
MARQUE CE	EN14342:2013	CE
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE :	EN 717-1:2004	E1 - $\leq 0,062$ mg/m ³ Reg (UE) 2023/1464
PENTACHLOROPHÉNOL	CEN/TR 14823:2003	≤ 5 ppm
RÉSISTANCE AU FEU		Dfl-s1 Densité moyenne minimale : 500 kg/mc Épaisseur totale minimale : 10 mm Sans lame d'air en dessous
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	UNI EN 14342:2013	0,16 W/mK
DURABILITÉ	EN 335:2007	Class 1
SYSTÈME DE VERROUILLAGE	EN 13489:2023	R/L

