

FLO.2 Layer - NOCE

NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO:	FLO.2 Layer
STANDARD DI RIFERIMENTO DI PRODOTTO:	UNI EN 13489:2023 Elementi di parquet multistrato ad uso interno per pavimentazione
SPECIE LEGNOSE UTILIZZATE:	Strato superficiale: <i>Juglans nigra</i> o <i>Juglans regia</i> .
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PRODOTTO:	Primo strato: lamella di Noce Supporto: multistrato di betulla
FINITURE DEL PRODOTTO:	Microbisellatura sui lati degli elementi con superficie calpestabile spazzolata o non spazzolata, verniciata con prodotto a base d'acqua pigmentato in linea con essiccazione UV
TIPI DI POSA:	incollato o flottante: seguire scrupolosamente le istruzioni del manuale di installazione
MISURE DEL PRODOTTO:	
Spessore del prodotto	15 mm $\pm$ 0.5 – strato nobile 4 mm (strato nobile 3 e 6 mm su richiesta. Spessore in riferimento a quanto indicato in conferma d'ordine)
Larghezza:	192 mm (152 mm, 142 mm o sotto misure, in riferimento a disponibilità e a quanto indicato in conferma d'ordine)
Lunghezza:	1175 - 1850 – 2150 – 2350 o sotto misure, in base a disponibilità e a quanto indicato in conferma d'ordine)

TEST	REFERENCE	VALUE
MARCATURA CE	EN14342:2013	CE
EMISSIONE DI FORMALDEIDE:	EN 717-1:2004	E1 - $\leq 0,062$ mg/m ³ Reg (UE) 2023/1464
PENTACLOROFENOLO	CEN/TR 14823:2003	≤ 5 ppm
RESISTENZA AL FUOCO		Dfl-s1 Densità media minima 500 (Kg/mc) Spessore minimo 10 mm – senza intercapedine sotto
CONDUTTIVITA' TERMICA	UNI EN 14342:2013	0,16 W/mK
DURABILITÀ	EN 335:2007	Class 1
SISTEMA DI BLOCCAGGIO	EN 13489:2023	M/F

